

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

PROSJEKT:.....

Entrepriise:	Entreprenør/leverandør navn, adresse, tlf, e-post, kontaktperson)
.....	
.....	
Underleverandør:	
Leveranse:	Underleverandør (navn, adresse, tlf, e-post, kontaktperson)
Leverandør: Synshjelpemidler AS	Sporveisgata 10 0352 Oslo, bc@synshjelpemidler.no , 23215555
Garanti/reklamasjon:	Adaptor bestillings nr./lev dato:..... (for gyldig garanti/reklamasjon på produkt)
Installatør:	

Beskrivelse av leveranse sted adresse ol:
Prosjekt:
Beskrivelse av installasjon:
Produkt levert:
Type nr.:
Dimensjoner (l x b x d/t):
Produkt overflate type og eventuell behandling:
Krav etter TEK 17/NS referert til i FDV er fulgt:
Eventuelle avvik: (begrunn/dokumenter tiltak):
Installasjons metode:
Annen relevant informasjon:
.....

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Beskrivelse av leveransen/arbeid/teknisk beskrivelse:

- BP101420 (gul)
- BP101421 (svart)

Trappemarkering 1000 x 35 x 3,5 mm termoplast med anti skli perler. Kan brukes i uteområder.

Materialspesifikasjon:

Innhold: Alkyd basert myk og fleksibel termoplast støpt med anti-skli partikler.

Trappemarkeringen er laget og tilpasset etter norske krav relatert til merking i trapper. Elementene er gjennomfarget noe som gir den lengre levetid. Standard lengder på 1 meter.

Farger:

- Svart (LRV 6)
- Gul (LRV 39)

Brennbar. Unngå brannkilder. Skal kun ligge ute!

Friksjonsmåling (sklihemmennde):

Antiskli egenskaper (i henhold til EN norm EN 1790):
SRT/PTV > 0,65. Tilsvare R12 i henhold til

Svart harpiks sprinklet med glassperler
(gul kan bestilles ved behov for større antall)

(Flere farger ved bestilling over 75m2)



Montering: Ved installasjon av termoplast og bruk av primer og gassbrenner skal forhåndsregler og verneutstyr tas i bruk. Slik som brannhemmende bekledning, vernebriller, verne hansker mm. Lese databladet til UU19190 primeren og følg sikkerhetsinstruksjonene i sikkerhetsdokumentasjonen.

Før montering kontroller at området er rent, tørt og fri for løs og defekt materialer. Underlaget skal være fri for urenheter slik som oljesøl ol. Eventuelle hull eller skadede områder skal repareres lokalt for å gi en flat og jevn overflate. Trappen skal være tørr og flat.

På asfalt: På en ny asfalt må påføringen gjøres minst 1 måned etter at asfalten er lagt. Olje hinnen på asfalten

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

må være borte. På litt eldre belegg kan en spesialprimer bestilles (Premark primer). I tilfelle kontakt oss. På slike underlag anbefaler vi å bytte asfalten. Uansett vil det medføre kortere levetid. På god asfalt kvalitet må overflaten være helt ren uten partikler, men normalt trenger en ikke bruke primer.

På betong: Bruk gassbrenneren på full styrke for å fjerne urenheter. Overflaten må være helt fri for partikler og urenheter. Legg på et strøk med primer UU19193-4 (VIAXI) med en rulle (se teknisk datablad/sikkerhetsdokumentasjon/installasjonsveiledning).

På ny betong støp vent minst 3 uker slik at betongen er ferdig herdet og helt tør.

På stein og brostein: Overflaten må være helt fri for partikler og urenheter. Bruk primer UU19193-4 (se teknisk datablad)

For å sikre en god vedheft må overflaten som skal behandles være:

- Mekanisk god
- Oljefritt
- Legges helst ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35°C
- Legges med en luftfuktighet under <80%
- Restfuktighet i materiale <5%

Driftsinstruks: Elementene tåler vesentlig gangtrafikk, men slitasje vil forekomme over tid. En skal unngå å dra tunge og skarpe gjenstander over elementene. Trafikk med slikt på eget ansvar.

Selv om elementene er laget av petroleum harpiks og naturlig harpiks sprinklet med glassperler skal en begrense kjemiske forbindelser på elementene. Unngå oljesøl, løsningsmidler ol. Hvis det forekommer skyll vekk med vann så fort som mulig.

Vedlikeholds instruks:

Kan børstes/feies rent for støv og skitt med en myk håndbørste. I tillegg kan elementene spyles på avstand (ikke høytrykk). Det anbefales å teste eventuelle rengjøringsmidler først. Ph nøytralt vaskemiddel kan brukes. Skyll godt etterpå. Det vil over tid være behov for utbytting av enkelte elementer der det forekommer stor belastning. Sjekk regelmessig elementene for skader, heft og rengjør etter behov/bruksmønster. Kraftvask kan forårsake skader.

Om produktet er montert som trappemarkering gjelder følgende krav etter TEK 17 og NS11001:2018:

Markeringen skal være på mellom 30 – 40 mm dybde i hele trappens bredde og på alle trinn.

Markeringen skal være sklihemmende i våt og tørr tilstand. Dette tilsvarer minst R10 etter DIN51130 std eller høyere.

Luminanskontrasten mellom trappenese og underlaget skal være på minst 0,4 i luminanskontrast (utendørs). I NS11001:2018 anbefales det 0,8 i luminanskontrast.

Som markering foran ramper ute:

Markeringen skal være foran toppen og bunnen av rampen i hele rampens bredde.

Luminanskontrast på minst 0,4. I NS11001:2018 anbefales det 0,8 i luminanskontrast.



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

(Se også NS 11001:2018 Del 1 for mer om markering foran ramper). Minimums bredde på 40 mm. Luminanskontrast: (Bakgrunnsfarge LRV – element farge LRV)/
Bakgrunnsfarge LRV

Avfall: Termoplast sorteres som brennbart plastavfall. Pappesker er resirkulerbare. Ikke utslipp i naturlige omgivelser.

Primer: 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallet skal behandles som spesialavfall. Avhending av disse skal skje i samsvar med europeiske direktiver for behandling av farlig avfall.

Avhend produkt rester og tilsølt emballasje i et godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Gjeldende lokale og nasjonale retningslinjer for avfallsbehandling skal følges.

Avfallskode - Avfallsbetegnelse

Avfallkoden gjelder ikke for selve produktet, men for bruken. Avfallskoden skal tildeles av brukeren. [ec.europa.eu/environment/waste/framework/list/htm]

Avhending av emballasje:

De tomme beholderne skal avhendes som spesialavfall med mindre produkt rester har blitt fjernet. I så fall kan faremerkingen fjernes.

Vann som har blitt brukt til å skylle emballasjen skal aldri avhendes via kloakksystemet.

Det skal behandles som spesialavfall i tråd med gjeldende forskrifter

Ved resirkulering av tom emballasje, må behandlingsanlegget informeres om hva emballasjen har inneholdt.

For mer informasjon se sikkerhetsdatabladet.

Vedlegg:

BP101421 datablad, sikkerhetsblad, og installasjonsveiledning for termoplast/primer.



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD



09/03/2025

A20 certificate of conformity

The European REACH Regulation [Registration. Evaluation. Authorisation and Restriction of Chemicals] N°1907/2006 came into force on June 1, 2007. It aims to ensure a high level of protection for human health and the environment with regard to chemicals, while promoting competitiveness and innovation.

Since May 31, 2018, all substances manufactured in or imported into Europe covered by this regulation must be registered.

As a manufacturer of paints and articles for horizontal signage or thermoformed decoration, GEVEKO MARKINGS has checked with its suppliers that all the substances used in its formulations are registered, excluding those exempted from registration, thus guaranteeing its supplies of raw materials.

Having familiarized itself with this regulation, GEVEKO MARKINGS undertakes to use only substances complying with Regulation 1907/2006/EC in its formulations.

After verification GEVEKO MARKINGS certifies the absence of the substances listed in checklist A20 in all articles and products delivered to ADAPTOR (Norway).

This concerns:

1. ACTISOL
2. Articles such as (Podo tactile strips, Guide rails, Thermoformed resin products...)

GEVEKO MARKINGS undertakes to take all reasonable measures to provide the information required by the REACH Regulation to its customers.

Health, Safety and Environment department

C.BODIER

GEVEKO MARKINGS
S.A.S au capital de 500 000 €
26 rue du Bon Puits - BP 20107
SAINT SYLVAIN D'ANJOU
49481 VERRIÈRES EN ANJOU Cedex
Tél : +33 (0)2 41 21 14 10 - info@gevekomarkings.fr
SIRET 385 327 812 00025

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du Bon Puits - Saint Sylvain d'Anjou
49480 VERRIÈRES EN ANJOU

Tél. +33 (0)2.41.21.14.10
Fax : +33 (0)2.41.21.14.18

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

SAS au capital de 500 000€ - RCS Angers B 385 327 812 SIRET 385 327 812 00025 - APE 2030 Z - N° TVA intracommunautaire FR 13 385 327 812

Synshjelpemidler AS

Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555

Mail: info@synshjelpemidler.no

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund