

AKTIVATOR

UU19191/2

Aktivator for å øke heft egenskaper

Beskrivelse:

Aktivatoren er en litt blåaktig væske hvis funksjon er å forbedre ytelsene til det selvklebende asfaltlignende limet.
(se sammen med hvilke produkter lenger ned)

Montering på:

Denne aktivatoren er nødvendig å bruke på:

- betong overflater
- porøse naturstein
- grove asfalt overflater

Ved tvil om kvaliteten på underlaget eller i tilfelle det er ugunstige miljøforhold, bruk av aktivatoren er alltid å foretrekke.

Aktivatoren bør ikke brukes på glatte, ikke-porøse overflater som metall, fliser, gammel maling og helst ikke på glatt ny asfalt
(Kan brukes inne og ute)

Påføring:

Påføres bare på de områdene som skal merkes med det selvklebende festesystemet. Om aktivatoren kommer utenfor området det skal ligge på eller på produktene gjør ikke det noe. Det skal ikke komme i kontakt med ulimte produkter.

Aktivatoren må legges på akkurat på tidspunktet for liming. Underlaget skal gi inntrykk av å være fuktig når du legger de selvklebende elementene på underlaget.

Versjon: 05/2025*

* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appears on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Synshjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - info@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55

Dosering:

På de fleste med overflatebehandling: 200g/m²

På betong i henhold til porøsiteten: 200-400g/m²

Forsiktig: Overdosering av aktivator fører til en forlengelse av herdetiden. Så har du for mye på må en vente lengere før en kan gå på elementene som legges.

Sammensetning:**Løsemiddelbasert.**

- Tetthet: 0,87 +/- 0,05
- Utseende: blåaktig væske
- Flammepunkt: 25 °C

Lagring, hygiene og emballasje :**Lagringstid:**

Aktivatoren kan lagres 12 måneder i sin opprinnelige uåpnet emballasje, beskyttet mot varme og frost.

Hygiene og sikkerhet:

Svært brannfarlig produkt.

Vær oppmerksom på alle forholdsregler for bruk.

Se sikkerhetsdatabladet som følger med hver leveranse.

Forpakning :**Standard emballasje:**

1 L og 5 L i plastemballasje. Lagerført 5 L

Skal brukes sammen med:

Aktivator til bruk sammen med asfalt lignende lim / butylgummi lim:

BP101422, BP1011581, BP1011582, BP1011583, BP1011584, BP1011587, BP1011588, BP1011551, BP1011553, BP1011556, BP1011557, BP1011559, BP1011562, BP1011620, BP1011621, BP1011622, BP1011623, BP1011624, BP1011625, BP1011626, BP1011627, BP1011628, BP1011629, BP1011630, BP1011590, BP1011591, BP1011592, BP1011593, BP1011594, BP1011595, BP1011596

Versjon: 05/2025*

*** Cancels and replaces previous sheet**

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appears on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.