

Datablad BP1417300 (svart), BP1417305 (andre farger)

BP1417306 (2 mm svart) og BP1417332 (1,2 mm/farge begrenset)

Meget rimelig sklihemmende tape. Til montering i sjelden brukte trapper og steder innendørs der det ikke blir vått i lengre perioder. Leveres i mange farger.

Det lagerføres tape i 40 mm bredde og 0,7 mm tykkelse. Hver rull er 18,3 meter lang. Kan leveres i opp i 100 meters lengder.

Noen av fargene kan leveres i tykkere og mer robust kvalitet mellom 1,2 - 2 mm tykkelse.

Rullen kan spesialbestilles i: 19 til 1168 mm bredde

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver: BP1417305 (farger)

- Svart (NCS S8500-N) – LRV = 6 (BP1417300/BP1417332*)
- Brun (NCS S 7020-R) – LRV = 6 (ikke std sortiment)
- Grønn (NCS S 6030-G) – LRV = 9 (ikke std sortiment)
- Grå (NCS S 4000-N) – LRV = 34
- Orange (NCS S 0560-Y) – LRV = 37 (ikke std sortiment)
- Rød (NCS S 2070-R) – LRV = 18 (ikke std sortiment)
- Hvit (NCS S 1002-G50Y) – LRV = 74
- Gul (NSC S 1070-Y10R) – LRV = 51 (BP1417306/32*)
- Blå (NSC S 4050-R80B) – LRV = 10 (ikke std sortiment)



Kan også leveres i rød/hvit og gul/svart striped i flere kvaliteter og tykkelser. BP1417306 i 2 mm og svart. Denne tapen kan brukes i områder med større belastning.

Om tapelimes skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn.

Denne tapen passer der trafikken er lav og der en bruker fottøy. Den skal ikke påføres vann over tid.

BP1414332*: Kraftig utendørs tape som tåler forholdsvis høy belastning. Safety Grip familien. Brukes sammen med aluminiums profiler som trinnmarkering. Kan ikke brukes alene.

Montering:

Vurder overflaten BP1417300/05 skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker levetiden på produktet spesielt der en ønsker å bruke den som tappemarkering. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

102 TRL (tør) og 71 TRL (våt) Pendulum tilsvarer R13 etter DIN51130. Kan derfor brukes i trappeløp.

Miljø:

Inneholder PVC med aluminium oksid. Akrylbasert lim. Ingen farlige materialer. Holder seg godt innenfor krav satt av EU til materialer og avgasskrav. Materialet er også ftalat fritt.