

Datablad BP1417329-30

Meget god sklihemmende tape for våt og tørrsoner innendørs med fin overflate. Til montering som brannmerking eller kontrastmarkering. F.eks. i trapper og steder innendørs der det kan bli sporadisk vått. Leveres i en farge med to etterlysende egenskaper. Også for barfot bruk. Vanddrenerende overflate.

Vi leverer tapen som oftest som ilegg i trappeneser. Hver rull er 15 meter lang.

BP1417329 – 30: Rullene kan spesialbestilles i: 15 til 1200 mm bredde

Tykkelse:

BP1417329-30: 1,41 mm

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:

BP1417329: Lys grønn – LRV = 50,25

BP1417330: Lys grønn – LRV = 48,5

ASTM Test Resultat/Tid	BP1417330	BP1417329
	Luminans mcd/m ²	Luminans mcd/m ²
10 Minutter	229	138
60 Minutter	40	18



Krav etter brannforskriftene:

Stripebredde/mm:

50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25

Luminans mcd/m² etter 60 minutter:

10 / 12,3 / 15,6 / 20,1 / 27,9 / 40

Krav tabell etter NS 3926



Det er ingen krav til brannmerking i en trappeneser, men merkingen som skal gjøres på enden av trinn er praktisk å legge i en trappeneser.

Om tapen skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn.

Denne tapen passer der trafikken er mellomstor og der en både er barfot og bruker sko. Om den legges i en trappeneser tåler den mer trafikk.

Montering: Vurder overflaten tapen skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflaten nøyte gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker levetiden på produktet spesielt der en ønsker å bruke den som tappemarkering. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

BP1417329-30: Sklihemmende test til 95 TRL (tørr) og 60 TRL (våt). Tilsvarende R11 etter DIN 51130 std..

Miljø:

Tapen er laget av PVC materiale. Akrylbasert lim. Ingen farlige materialer. Holder seg godt innenfor krav satt av EU til materialer og avgasskrav. Materialet er også ftalat fritt.

Synshjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555

E-post: universell-support@synshjelpemidler.no