

Produktblad BP101407:

Rampe markering 40 x 4 mm glassfiber type.: GRP. Kan brukes i uteområder.

Materialspesifikasjon: Glassfiber trappeneser med aluminiums spon i overflaten for å øke friksjonen (Type: GRP).

Trappenesene er laget etter «Disability Discrimination Act Part 3» og tilpasset etter norske mål krav på 40 mm. I tillegg er de skråskjært i forkant og bakkant på inntrinn (45 grader) for å unngå at det blir en snublekant. Elementene er tilpasset Norske krav. Standard lengder er 1,2 meter. Tillegg for andre lengder. Andre lengder på bestilling.

Glassfiber innhold: Fiberglass, polyesterharpiks, katalysator (Peroxyester), styren, aluminiumoksid, pigmenter. Alle ingrediensene er kjemisk herdede og bundet sammen.

Farger: Leveres i svart NCS8500-N (LRV 6), grå NCS 5500-N (LRV 22), gul NCS S2070Y10R (LRV 36), hvit (LRV 75) og beige (LRV 22).

Brennbar. Unngå brannkilder.

Friksjonsmåling (sklisikkerhet): TRRL Pendulum tester etter BS 7976-2:2002, Målt tørt: 92. Målt vått: 79. Lavt sklipotensial fra 36 + og oppover. Etter DIN std tilsvarende R13 eller høyere.

Bruk: Elementene tåler vesentlig gangtrafikk utendørs.

Montering: Trappenesene limes og skrus til overflaten med egnet lim til utendørs bruk. I tillegg kan de skrus ned i betongen med selvgjengende betongskruer eller treskruer på treflater. Vi anbefaler minimum 40 x 6 mm skruer. Normalt bør en legge 3 striper lim. 2 stk på inntrinn og 1 stk på opptrinn. I tillegg legges litt lim i skruehull på betong underlag. Konete skruer skal benyttes. Skruehullene som freses fra fabrikk har konet form. Ved feste i gittertrapper anbefaler vi galvaniserte bolter med konet topp. Mutter og skiver på undersiden tilpasset størrelse på gitter rist.

På oppvarmede godt heftende overflater er det ofte ikke nødvendig å fysisk skru elementene til underlaget dog er det alltid en fordel spesielt ved skjøter/ender.

